

Stick Logger

GPRS / WiFi / 4G / Ethernet

MONITORE SEU SISTEMA EM QUALQUER LUGAR DO MUNDO.



- Indicador de luz externa, registrando o status em um relance;
- Plug & play, escolha a potência dentro do inversor, sem necessidade de alimentação externa, fácil de instalar;
- Independente do inversor para proteger as partes internas do inversor, elimina problemas potenciais;
- Design à prova de água IP65, resistente ao mau tempo, melhora a estabilidade;
- Design externo, mais fácil de substituir o equipamento com defeito;
- O usuário final pode monitorar os rendimentos a qualquer momento com o SOLARMAN APP.

O Stick Logger suporta GPRS, WIFI, 4G, Ethernet e outros modos de comunicação. Sua função bluetooth permite a configuração de depuração local para coletar dados de operação e geração de energia dos inversores. É pareado com a plataforma profissional SOLARMAN para permitir o monitoramento remoto do sistema fotovoltaico e para realizar o gerenciamento distribuído da estação de energia com menor custo e maior eficiência.

Modelo de Produto	LSG-3	LSG-4	LSW-3	LS4G-3	LSE-3
Interface de comunicação remota	GPRS	GPRS	WiFi	4G	LAN
Frequência de Trabalho	GSM850 / EGSM900 / DCS1800 / PCS 1900MHz	GSM850 / EGSM900 / DCS1800 / PCS 1900MHz	2.142GHz~2.484GHz	704MHZ-960MHZ 1710MHZ-2690MHZ	Adaptive Network; 10M / 100M
GPS	/	GPS / Beidou < 15m	/	/	/
Antena	GPRS Externo Antena Stick	GPRS Externo Antena Stick	WiFi Externo Antena Stick	4G Externo Antena Stick	/
Interface de dados	RS485 / RS232 / TTL				
Tensão de operação	DC4.7V~DC15V				
Potência de operação	3W	3W	1.5W	5W	1W
SIM Card	Chip Card / MicroSIM	Chip Card / MicroSIM	/	MicroSIM	/
Memória	2M Flash (2M-16M Opcional)				
Temperatura de operação	-40°C~+85°C				
Umidade de operação	<90% (Sem condensação)				
Nº de inversores	Um				
Taxa de comunicação serial	bps (1200-115200bps Configurável)				
Intervalo de aquisição de dados	Padrão 5min (1-15min Configurável)				
Configuração do usuário	Bluetooth	APP / Web	Conjunto de instruções AT + Servidor Remoto		
Atualização do firmware	Porta Serial Local				
Outros	Web				
	Atualização Remota				
	Controle em tempo real, retomada de dados				